



# TRZ-16

**Tosaerba Raggio Zero 16 HP**

## CARATTERISTICHE TECNICHE TRZ-16

<b>MOTORE</b>	<b>BRIGGS-STRATTON</b>
<b>Tipo</b>	Vanguard
<b>N° Cilindri</b>	2
<b>Potenza</b>	16 HP (11,76 Kw)
<b>Cilindrata</b>	530 cc
<b>Filtro Aria</b>	BRIGGS-STRATTON
<b>Avviamento</b>	Elettrico/ Alternatore 12V/10MH
<b>TRASMISSIONE</b>	Doppia idrostatica – ogni pompa (una per ruota) Aziona un motore a trasmissione diretta
<b>Pompe</b>	Hydro Gear 10 cc
<b>Motori Idraulici</b>	Orbitali 200 cc
<b>Filtro</b>	FA 110 C10 B400
<b>Velocità di lavoro</b>	Da 0 a 11,5 km/h – da 0 a 8 km/h in retro
<b>Sterzo</b>	Comando a doppie leve, ogni leva controlla un motore Rendendo indipendente il controllo di velocità e senso di rotazione
<b>Raggio di sterzo</b>	0° - La macchina gira in un raggio pari alla sua stessa lunghezza Le ruote possono girare in senso opposto
<b>Freni</b>	Idrostatici
<b>Freno di parcheggio</b>	Meccanico-quando le leve sono al centro
<b>Ruote anteriori</b>	11x4,00 – 5 a battistrada rigato
<b>Ruote posteriori</b>	18x8,5 – 8 a battistrada garden tondo
<b>EQUIPAGGIAMENTI</b>	
<b>Sicurezze</b>	Sensori presenze operatore a bordo Connesso al sistema inserimento delle lame ed alla trazione Rulli posteriori anti frenata
<b>Sedile</b>	Regolabile con poggiatesta
<b>Comandi</b>	Comando avviam.motore – acceleratore – chiusura a aria – contatto chiave Contaore-porta lattine ricavato nel parafango sinistro
<b>Optionals</b>	Mulching set – ruote artigliate
<b>PIATTO DI TAGLIO</b>	Fluottante con 4 rulli anti-scalp
<b>Frizione lame</b>	Ad innesto elettromagnetico
<b>Altezza piatto</b>	10,1 cm
<b>Larghezza di taglio</b>	120 cm
<b>Lame</b>	Nr.3 diam.400 spessore 6,5 ad alta ventilazione – velocità tangenziali 94 m/s
<b>Altezza di taglio</b>	Sollevam. del piatto a pedale azion. da piede dx-assist. con due molle laterali regolazione tramite posizionamento di un fermo-blocco di sicurezza
<b>Mozzi lame</b>	Diametro 25 mm – doppi cuscinetti a tenuta stagna +ingrassatori
<b>DIMENSIONI</b>	
<b>Serbatoio carburante</b>	29 lt
<b>Serbat. olio idraul.</b>	5 lt
<b>Peso - Dimensioni</b>	370 kg



Lato destro



Parte posteriore



Doppia pompa idrostatica – una pompa per ogni ruota muove un motore a trasmissione diretta



Nr.3 lame, diam.400 spessore 6,5, ad alta ventilazione –velocità tangenziale 94 m/s

### Produttore:

#### De Cloet S.r.l.

Sede e stabilimento:

Via A. Bucchi, 2 - Zona Industriale Nord

06012 Città di Castello (Perugia) ITALY

P.I. 02267000541

Tel.+39 075.8521881 – Fax +39 075.8521439

e-mail: [info@decloet.it](mailto:info@decloet.it) <http://www.decloet.it>

### Rivenditore: